



T78

MOTOR

Motorenhersteller	Deutz TCD2.9L4
Typ	Turbolader
Bruttomotorleistung	74 PS 55,4 kW
Zapfwellenleistung	64,1 PS 47,8 kW
Nenndrehzahl des Motors	2200 U/min
Anzahl der Zylinder	4
Verschiebung	2900 ccm
Luftreiniger	Dual Dry
Generator	12V, 95A
Kraftstoffsystem	CRDI

ANTRIEBSSTRANG

Übertragungsart	Synchron Power-Shuttle
Anzahl der Geschwindigkeiten	F16 x R16 (Kriechsperre)
Max. Reisegeschwindigkeit	39,1 km/h
Bremsen	Nass, Multi-Disc
Lenkung	Hydrostatisch
Kupplung	Trockene Einzelplatte

HYDRAULIKSYSTEM

Pumpentyp	Doppelzahnradpumpe
Ablauf implementieren	39,1 l/min
Lenkfluss	22 l/min
Gesamtfluss	61,1 l/min
Kategorie, 3-Punkt-Anbau	II
Hubkapazität der Anhängerkupplung	2320 kg

Hubkapazität der Anhängerkupplung bei 24 Zoll hinter den Verbindungsenden	1550 kg
Aufzugssteuerungstyp	Position/Entwurf
Anzahl der Standardfernventile	4/4

ZAPFWELLE

Zapfwellentyp	Unabhängig
Zapfwellensteuerung	Elektrisch/Hydro
Zapfwelle hinten	540/750

KAPAZITÄTEN

Treibstofftank	90 L
Kühlmittel	10,6 l
Kurbelgehäuse	8 L
Getriebe/Hydrauliksystem	68 L
Vorderachse	16,4 l

ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

Gesamtlänge mit 3-Punkt-Anbau	4002 mm
Gesamtbreite	1940 mm
Radstand	2188 mm
Höhe bis zur Kabinenoberkante	2664 mm
Mindest. Bodenfreiheit	465 mm
Mindest. Wenderadius mit Bremsen	3700 mm
Mindest. Wenderadius ohne Bremsen	4135 mm
Gewicht	2745 kg

STANDARDREIFEN

R1 Landwirtschaft – Vorderseite	11.2-24
R1 Landwirtschaft – Hinten	16.9-30